


BLOC DE COFFRAGE ISOLANT :	 IBS DISTRIBUTION	EUROMAC 2	NUDURA	ECOPASSIV (ISOBRIQ)	QUICK UP
HAUTEUR :	SUR MESURE (MAX : 1200 CM)	60 CM	45,7 CM	60 CM	30 CM
LARGUEUR :	SUR MESURE (MAX : 120 CM)	175 CM	243,8 CM	120 CM	100 CM
EPAISSEURS :	10-15-20-25-30-35-40-45-50	25-30-35-40-45-50	23,5-28,6-33,7-38,7-43,8	25-30-35-40	40 CM
VOILE BÉTON :	SUR MESURE	16 CM OU 21 CM	15 CM OU 20 CM	15 CM	15 CM
RESISTANCE THERMIQUE :	MINUMIM 0 MAXIMUM 16	MINUMIM 2,7 MAXIMUM 10,2	MINUMIM 1,75 MAXIMUM 7,7	MINUMIM 3,47 MAXIMUM 8,3	MINUMIM 6 MAXIMUM 8
MATÉRIAUX ISOLANT :	NÉOPOR, LAINE MINÉRALE, POLYSTYRÈNE EXPANSÉ, MOUSSE PHÉNOLIQUE, POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, VERRE CELLULAIRE	POLYSTYRÈNE EXPANSÉ	POLYSTYRÈNE EXPANSÉ	NÉOPOR	NÉOPOR
OPTION PAROI(S) NON ISOLANTE(S) :	OUI	NON	OUI	NON	NON
ESPACEMENT DES ÉTAIS :	MAXIMUM 2 M	MAXIMUM 1,2 M	MAXIMUM 1,6 M	MAXIMUM 1,2 M	MAXIMUM 1 M
ENTRETOISE :	MÉTALIQUE	MÉTALIQUE	PLASTIQUE	PLASTIQUE	PLASTIQUE
OUVERTURES PRÉ-USINÉES :	OUI	NON	NON	NON	NON
MUR COURBÉ PRÉ-USINÉ :	OUI (SUR MESURE)	NON	OUI (SUR MESURE)	NON	NON
ANGLE OBLIQUE PRÉ-USINÉ :	OUI (SUR MESURE)	NON	OUI (45°)	NON	OUI (45°)
DÉCOUPE DES BLOCS AU CM :	OUI (SUR MESURE)	NON	NON	NON	NON
PIGNONS PRÉ-USINÉS :	OUI (SUR MESURE)	NON	NON	NON	ANGLE À 40° UNIQUEMENT
ARASE OBLIQUE PRÉ-USINÉ :	OUI (SUR MESURE)	NON	NON	NON	NON